

**WALL  
COVER**

**VALMEX<sup>®</sup> print**

**AIRTEX<sup>®</sup> magic FR duo (grey back) –7535 5946**

**NEU**

**AIRTEX<sup>®</sup> magic FR duo** ist ein rückseitig hellgrau beschichtetes Digitaldruckgewebe mit einem Gewicht von nur 330 g/m<sup>2</sup>. Die Oberfläche hat eine textile Textur, wodurch das Gewebe Natürlichkeit und Wohnlichkeit ausstrahlt. Die Kunststoffbeschichtung ist sehr robust und macht die Oberfläche kratzfest, schmutzunempfindlich und hygienisch. Deshalb eignet sich **AIRTEX<sup>®</sup> magic FR duo** neben Shop- und Gastronomie-Dekoration besonders für Wandbeläge in keimarmen Umgebungen wie Arztpraxen und Krankenhäusern. Die graue Rückseitenbeschichtung macht das Substrat nahezu opak. Deshalb brauchen Wände nicht vorbehandelt zu werden. Bestehende Flecken, Kratzer, Fugen oder sonstige Verunreinigungen scheinen nicht durch. Dies birgt eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis. **AIRTEX<sup>®</sup> magic FR duo** wird bis 500 cm Bahnenbreite gefertigt. Dadurch können Wandbeläge von beeindruckenden Dimensionen nahtlos aufgebracht werden.

**AIRTEX<sup>®</sup> magic FR duo (grey back) –7535 5946**

**NEW**

**AIRTEX<sup>®</sup> magic FR duo** is a digital print fabric coated light grey on the back with a weight of only 330 g/m<sup>2</sup>. Its surface has a textile texture, lending the fabric a natural, cosy radiance. The Vinyl coating is very sturdy and makes the surface scratch-proof, dirt-resistant and hygienic. For this reason, **AIRTEX<sup>®</sup> magic FR duo** is not only designed for use as shop and restaurant decorations, but is also eminently suited for use as wall coverings in low-germ environments, such as doctor's offices and hospitals. The grey back coating renders the substrate nearly opaque. Walls therefore require no pre-treatment. Existing spots, scratches, joints or other blemishes do not shine through. This results in a considerable time and cost savings. **AIRTEX<sup>®</sup> magic FR duo** is produced in widths of up to 500 cm. This allows the seamless application of wall coverings with impressive dimensions.



Our commitment to  
environmental responsibility  
and sustainability



**MEHLER**  
T E X • N O L O G I E S

**Mehler Texnologies GmbH**

Rheinstrasse 11 · D-41836 Hückelhoven

Edelzeller Strasse 44 · D-36043 Fulda

Tel. +49 (0) 2433 459 0 · Fax +49 (0) 2433 459 151

info@mehler-texnologies.com · www.mehler-texnologies.com

<b>AIRTEX® magic FR duo</b>	<b>7535 5946</b>
<b>Beschichtung</b> , Coating, Enduction Spalmatura, Clase de recubrimiento Покрытие	<b>Vinyl</b>  Винил
<b>Ausrüstung</b> Finish Finition Finissaggio Acabado Обработка	<b>Beidseitig lackiert (matt), Vorders. weiß, Rückts. grau</b> both side lacquered (mat), front white, reverse grey Vernis biface (mat), face endroit blanc, dos gris Laccatura opaca su entrambi i lati, fronte bco, retro grigio barnizado ambas caras (mate), anverso blanco, dorso gris двустороннее матовое лакирование (матовая)
<b>Brennverhalten</b> , Burning behaviour, Réaction au feu, Comportamento alla fiamma, Comportamiento a la llama, Огнеустойчивость	<b>EN 13501-1: B-s2-d0</b> <b>NEW</b>
<b>Gesamtwegicht</b> , Total weight, Poids total, Peso totale, Peso total, Общий вес	<b>330 g/m<sup>2</sup></b> EN ISO 2286-2
<b>Reißkraft</b> , Tensile strength Résistance rupture, Resistenza alla trazione Resistencia rotura, Прочность на растяжение	<b>Kette/Schuß</b> , warp/weft chaîne/trame, ordito/trama cadena/trama, основа/уток  <b>1200/1000 N/50 mm</b> DIN 53354 DIN EN ISO 1421/V1
<b>Weiterreißfestigkeit</b> , Tear strength Résistance déchirure, Resistenza alla lacerazione Resistencia al desgarró, Прочность на разрыв	<b>Kette/Schuß</b> , warp/weft chaîne/trame, ordito/trama cadena/trama, основа/уток  <b>130/80 N</b> DIN 53363
<b>Temperaturbeständigkeit</b> , Temperature resistance Températures maximum d'utilisation, Resistenza alla temperatura, Resistencia a la temperatura, Температурный режим	<b>-20 °C / +70 °C</b> EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)
<b>Knickfestigkeit</b> , Crack resistance Résistance aux pliages, Resistenza alla piegatura Resistencia al pando, Прочность на изгиб	<b>100.000 x</b> DIN 53359 A <b>Keine Risse, No cracks</b> Pas de rupture, Nessuna piega Sin roturas, без разрыва
<b>Trägermaterial</b> , Base fabric, Tissu, Tessuto di supporto, Tejido base, несущая ткань	<b>100 % PES</b>

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Bestandteile der Produkte von Mehler Technologies entsprechen der EU-Verordnung REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten.

The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. Always check the validity of fire certificate. All products of Mehler Technologies are in accordance with the European REACH directive - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality DIN EN ISO 9001:2008. Other versions upon request, program changes reserved.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats antifeu. Nos produits sont conformes à la réglementation Européenne REACH - enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont européennes selon les standards de qualité internationaux DIN EN ISO 9001:2008. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Technologies rispondono alla normativa REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo DIN EN ISO 9001:2008. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.

Características técnicas indicadas en valores medios. Sujetas a pequeñas alteraciones del color. Siempre verificar la validez del certificado de ignición. Todos los productos de Mehler Technologies cumplen la normativa REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals (Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas). La fabricación de nuestros productos esta certificada según la DIN EN ISO 9001:2008. Otras variantes bajo consulta. Posibles modificaciones sin previo aviso.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Все данные соответствуют существующим стандартам, они дают информацию о наших продуктах без юридических обязательств и не освобождают покупателя от самостоятельной проверки. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты Mehler Technologies соответствуют EC директиве «REACH» - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. Проверяйте срок действия сертификата пожарной безопасности. Произведено и сертифицировано в Германии согласно нормативам стандартов качества DIN EN ISO 9001:2008. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе.

**WALL  
COVER**

**VALMEX<sup>®</sup> print**

**AIRTEX<sup>®</sup> magic FR duo (grey back) -7535 5946**

**NOUVEAU**

**AIRTEX<sup>®</sup> magic FR duo** est un support pour l'impression numérique avec une enduction grise sur la face envers et un grammage de 330 g/m<sup>2</sup>. Sa finition avec texture textile lui confère un aspect naturel. L'enduction Vinyl est très résistante aux éraflures et aux salissures. **AIRTEX<sup>®</sup> magic FR duo** est adapté non seulement à la décoration en gastronomie et dans le commerce mais aussi pour les revêtements muraux dans des environnements aseptiques tels que les cabinets médicaux et les hôpitaux. Le revêtement gris au verso rend la toile presque opaque, les murs n'ont donc pas besoin d'être prétraités. Les tâches, joints et autres salissures présents sur les murs ne sont plus visibles, ce qui signifie un gain de temps et d'argent considérable. **AIRTEX<sup>®</sup> magic FR duo** est disponible jusqu'en 500 cm ce qui permet de réaliser des revêtements muraux de grandes dimensions.

**AIRTEX<sup>®</sup> magic FR duo (grey back) -7535 5946**

**NUOVO**

**AIRTEX<sup>®</sup> magic FR duo** è un tessuto per stampa digitale, di colore grigio sul retro, con una grammatura di soli 330 g/mq. La superficie ha un aspetto tessile dalla quale traspare naturalezza. La spalmatura è corposa e rende la superficie antigraffio, semplice da pulire, quindi igienica. Ecco perché **AIRTEX<sup>®</sup> magic FR duo** è particolarmente adatto a rivestire pareti a settiche, come uffici medici e ospedali e ad essere impiegato per attività commerciali e di ristorazione. La spalmatura grigia sul retro, che rende il tessuto opaco, oltre ad evitare il pretrattamento delle pareti, non lascia trasparire macchie, graffi o altre impurità, consentendo un significativo risparmio di tempo e costi. **AIRTEX<sup>®</sup> magic FR duo** è prodotto in altezza fino a 500 cm ed è pertanto adatto a rivestire pareti di grandi dimensioni senza l'applicazione di saldature o cuciture.



Our commitment to  
environmental responsibility  
and sustainability



**MEHLER**  
T E X • N O L O G I E S


**Mehler Texnologies SARL**

Bât. A1 - 3 chemin des Cytises  
69340 Francheville  
Tel : 04 72 66 10 00 - Fax : 04 72 66 60 38  
info-fr@mehler-texnologies.com  
www.mehler-texnologies.com

**Mehler Texnologies S.p.A.**

Via Enrico Fermi 52  
I-20019 Settimo Milanese  
Tel. +39 (02) 328617-1 · Fax +39 (02) 328617-20  
info-it@mehler-texnologies.com  
www.mehler-texnologies.com



<b>AIRTEX® magic FR duo</b>	<b>7535 5946</b>
<b>Beschichtung</b> , Coating, Enduction Spalmatura, Clase de recubrimiento Покрытие	<b>Vinyl</b>  Винил
<b>Ausrüstung</b> Finish Finition Finissaggio Acabado Обработка	<b>Beidseitig lackiert (matt), Vorders. weiß, Rückrs. grau</b> both side lacquered (mat), front white, reverse grey Vernis biface (mat), face endroit blanc, dos gris Laccatura opaca su entrambi i lati, fronte bco, retro grigio barnizado ambas caras (mate), anverso blanco, dorso gris двустороннее матовое лакирование (матовая)
<b>Brennverhalten</b> , Burning behaviour, Réaction au feu, Comportamento alla fiamma, Comportamiento a la llama, Огнеустойчивость	<b>EN 13501-1: B-s2-d0</b> 
<b>Gesamtgewicht</b> , Total weight, Poids total, Peso totale, Peso total, Общий вес	<b>330 g/m<sup>2</sup></b> EN ISO 2286-2
<b>Reißkraft</b> , Tensile strength Résistance rupture, Resistenza alla trazione Resistencia rotura, Прочность на растяжение	<b>Kette/Schuß</b> , warp/weft chaîne/trame, ordito/trama cadena/trama, основа/уток  <b>1200/1000 N/50 mm</b> DIN 53354 DIN EN ISO 1421/V1
<b>Weiterreißfestigkeit</b> , Tear strength Résistance déchirure, Resistenza alla lacerazione Resistencia al desgarró, Прочность на разрыв	<b>Kette/Schuß</b> , warp/weft chaîne/trame, ordito/trama cadena/trama, основа/уток  <b>130/80 N</b> DIN 53363
<b>Temperaturbeständigkeit</b> , Temperature resistance Températures maximum d'utilisation, Resistenza alla temperatura, Resistencia a la temperatura, Температурный режим	<b>-20 °C / +70 °C</b> EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)
<b>Knickfestigkeit</b> , Crack resistance Résistance aux pliages, Resistenza alla piegatura Resistencia al pando, Прочность на изгиб	<b>100.000 x</b> DIN 53359 A  <b>Keine Risse, No cracks</b> Pas de rupture, Nessuna piega Sin roturas, без разрыва
<b>Trägermaterial</b> , Base fabric, Tissu, Tessuto di supporto, Tejido base, несущая ткань	<b>100 % PES</b>

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Bestandteile der Produkte von Mehler Technologies entsprechen der EU-Verordnung REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten.

The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. Always check the validity of fire certificate. All products of Mehler Technologies are in accordance with the European REACH directive - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality DIN EN ISO 9001:2008. Other versions upon request, program changes reserved.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats antifeu. Nos produits sont conformes à la réglementation Européenne REACH - enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont européennes selon les standards de qualité internationaux DIN EN ISO 9001:2008. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Technologies rispondono alla normativa REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo DIN EN ISO 9001:2008. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.

Características técnicas indicadas en valores medios. Sujetas a pequeñas alteraciones del color. Siempre verificar la validez del certificado de ignición. Todos los productos de Mehler Technologies cumplen la normativa REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals (Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas). La fabricación de nuestros productos esta certificada según la DIN EN ISO 9001:2008. Otras variantes bajo consulta. Posibles modificaciones sin previo aviso.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Все данные соответствуют существующим стандартам, они дают информацию о наших продуктах без юридических обязательств и не освобождают покупателя от самостоятельной проверки. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты Mehler Technologies соответствуют EC директиве «REACH» - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. Проверяйте срок действия сертификата пожарной безопасности. Произведено и сертифицировано в Германии согласно нормативам стандартов качества DIN EN ISO 9001:2008. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе.